

КОЛЕСНЫЙ ТРАКТОР СЕРИИ CFH МОЩНОСТЬЮ ОТ 140 ДО 180 л.с.



СЕРИЯ CFH



Jiangsu Changfa Agricultural Equipment Company является одним из ведущих производителей сельскохозяйственной техники Китая, производя широкую линейку тракторов мощностью от 25 до 260 л.с. Данные тракторы имеют высокие показатели эффективности и достаточно хорошие эксплуатационные показатели по сравнению с европейскими аналогами.

Мощные и высокопроизводительные 4-х и 6-ти цилиндровые двигатели **Yuchai**, которые производятся с применением технологий **Deutz** с электронно управляемой топливной системой **Common rail** от **Bosch**, обеспечивают высокий запас крутящего момента в 30%, что в свою очередь обеспечивает непрерывную работу трактора в различных условиях и с тяжелыми агрегатами.

Гидросистема **BOSCH REXROTH** – позиционно-силовой регулятор с системой автоматической регулировки глубины (CAPГ)



МОДЕЛЬ

	CFH1404	CFH1604	CFH1604A	CFH1804
ДВИГАТЕЛЬ				
Марка / Количество цилиндров	YC6J165-T301 / 6	YC6J190-T301 / 6	YCA07190-T301 / 6	YCA07190-T306 / 6
Номинальная мощность, л.с.	140	160	160	180
Рабочий объем, л	6.5	6.5	6.9	6.9
Максимальный крутящий момент, Нм	630	700	840	840
ТРАНСМИССИЯ				
Коробка передач	24x24 (ходоуменьшитель в базе)		32x32 (ходоуменьшитель в базе)	
Реверс переключатель перед./зад. хода	Рычаг реверса, на рулевой колонке			
Диапазон скоростей вперед/назад, км/ч	2.83-38.28 / 2.74-37.03		2.43-39.06 / 2.35-37.75	
Диапазон скоростей вперед/назад, км/ч с ходоуменьшителем	0.27-3.65 / 0.26-3.53		0.27-4.39 / 0.26-4.24	
Сцепление	14", производитель LUK			
ВОМ И НАВЕСНОЕ УСТРОЙСТВО				
ВОМ, об/мин	6 шлиц x 35 мм диам (доп. хвостовик 8x38 мм), 540/1000			
Грузоподъемность задней навески, кг	4600		5800	
Комплект зад., трехточ. навески (вкл. шары, тягу и прицепное)	двойного действия, Кат. III, открытые крюки			
Оснащение	сцепное устройство с регулировкой по высоте и тяговая балка			
ГИДРОСИСТЕМА				
Производитель гидросистемы, CAPG**	BOSCH Rexroth, да (опция)			
Гидравлическая система	раздельная гидросистема с открытым центром/трансмиссионная и гидравлическая ванны раздельные!			
Производительность гидрав. насоса, л/мин	52 (опционально 80)		62 (опционально 80)	
Кол-во секций гидрораспределителя	3 пары			
Рабочие тормоза	в масляной ванне с гидроприводом			
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ				
Передний мост	4WD (4x4) с гидравлической блокировкой дифференциала			
Колесная база, см	2681		2853	
Передние шины	12.4.-28 (опционально 380/85R26)		14.9-28 (опционально 420/85R28)	
Задние шины	16,9-34 (опционально 460/85R38)		18,4-38 (опционально 520/85/R38)	
Радиус разворота, м	4,7		5,2	
РАЗМЕРЫ И ВЕС				
Эксплуатационная масса без противовесов, кг	4800		5800	
Длина, см	5044		5249	
Ширина, см	2120/2370		2155/3117	
Высота, см	3040		3117	
Передние противовесы	560		560	
Задние противовесы	400		600	
ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЫ	Кабина Stage IV - шумоизолированная, герметичная, с верхним люком, фильтрами салона, ровным полом, панорамным остеклением, передние и задние стеклоочистители, передний стеклоомыватель, передняя складная солнцезащитная шторка, кондиционер, отопитель салона, открываемая правая дверь, левая дверь с замком и функцией проветривания, заднее окно с функцией полного открытия, эргономичное сиденье оператора, рулевая колонка с регулировкой угла наклона. Цифровая панель, ручное управление мощностью двигателя BOOST (3 положения) для экономии топлива, выключатель массы, розетка USB, розетка 12V (подготовка), MP3+аудиоподготовка, отсек для документации/личных вещей.			
Монитор управления	цифровой, 1 видекамера сзади (опция)		цифровой, 4 видекамеры с круговым обзором 360° (опция)	
Рабочее освещение	8 шт. LED, светодиодное			
Ходовое освещение	2 шт. галогеновое			
КОМПЛЕКТАЦИИ	Опции: Гидравлика - гидронасос 80 л/мин, (для 180 л.с.: аксиально-поршневой насос 110 л/мин + 4 пары гидровыходов) CAPG Bosch Rexroth (позиционно силовое регулирование навески), гидровыходы: плавающее положение, свободный слив; кнопки управления навеской и ВОМ на задних крыльях, расширители задних крыльев, передние крылья, автопилот вождения, система GPS позиционирования (отражает местоположение трактора в реальном времени, рабочую зону, трек движения, наработку), компрессор с ресивером и одинарным пневмовыходом, двухконтурные пневмотормоза, розетка для прицепа, (для 180 л.с.: длинная задняя ось с бесступенчатой регулировкой колеи + 2 пары задних шин), кронштейн номерного знака с подсветкой, проблесковый маячок, дополнительный хвостовик ВОМ 21 шлиц диаметр 35мм. под 1000 об.			
Топливный бак, л	300			
ГАРАНТИЯ	2 ГОДА ИЛИ 2000 МОТОЧАСОВ!			

*Не является офертой, точную комплектацию уточняйте у дилера AgroЦентр
 **Система автоматического регулирования глубины (позиционно-силовой регулятор)