

КОЛЕСНЫЙ ТРАКТОР СЕРИИ CFJ И CFL МОЩНОСТЬЮ ОТ 180 ДО 260 Л.С.



Jiangsu Changfa Agricultural Equipment Company

является одним из ведущих производителей сельскохозяйственной техники Китая, производя широкую линейку тракторов мощностью от 25 до 260 л.с. Данные тракторы имеют высокие показатели эффективности и достаточно хорошие эксплуатационные показатели по сравнению с европейскими аналогами.

Мощные и высокопроизводительные 4-х и 6-ти цилиндровые двигатели **Yuchai**, которые производятся с применением технологий **Deutz** с электронно управляемой топливной системой **Common rail** от **Bosch**, обеспечивают высокий запас крутящего момента в 30%, что в свою очередь обеспечивает непрерывную работу трактора в различных условиях и с тяжелыми агрегатами.

Гидросистема **BOSCH REXROTH** – позиционно-силовой регулятор с системой автоматической регулировки глубины (CAPГ)



МОДЕЛЬ

| | CFJ1804 | CFJ2004 | CFJ2204 | CFL2404 | CFL2604 |
|---|---|---------|---|---------|---|
| ДВИГАТЕЛЬ | YUCHAI stage III, дизельный, турбированный с интеркулером, электронный впрыск топлива, топливный фильтр с сепаратором воды, передпусковой подогрев. Топливная система Common rail от BOSCH | | | | |
| Марка | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 |
| Номинальная мощность, л.с. | 6,9 | | | | |
| Рабочий объем, л | 7,5 | | | | |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 785 | 810 | 840 | 990 | 1150 |
| ТРАНСМИССИЯ | 32x32 (ходоуменьшитель в базе) | | | | |
| Коробка передач | механический реверс на рулевой колонке | | | | |
| Реверс переключатель перед./зад. хода | 2.32-36.06 / 2.24-33.64 | | 2.82-32.88 / 3.29-38.36 | | |
| Диапазон скоростей вперед/назад, км/ч | 0.26-3.74 / 0.24-3.61 | | 0.26-2.98 / 0.24-2.81 | | |
| Диапазон скоростей вперед/назад, км/ч с ходоуменьшителем | 14", с гидроприводом, производитель LUK | | 15", с гидроприводом, производитель LUK | | 16", с гидроприводом, производитель LUK |
| Сцепление | | | | | |
| ВОМ И НАВЕСНОЕ УСТРОЙСТВО | ВОМ, об/мин 540/1000. 6 шлиц x 35мм диам. (дополнительно хвостовик 8 шлиц x 38 мм и 21 шлиц x 35 мм) | | | | |
| ВОМ, об/мин | 6000 | | 8000 | | |
| Грузоподъемность задней навески, кг | двойного действия, Кат III, быстро сцепные крюки | | | | |
| Комплект зад., трехточ. навески (вкл. шары, тягу и прицепное) | сцепное устройство с регулировкой по высоте и тяговая балка | | | | |
| Оснащение | | | | | |
| ГИДРОСИСТЕМА | BOSCH Rexroth, да (опция) | | | | |
| Производитель гидросистемы, CAPГ** | раздельная гидросистема с открытым центром/трансмиссионная и гидравлическая ванны раздельные! | | | | |
| Гидравлическая система | 62 (опционально 80 и 110) | | 80 (опционально 110) | | |
| Производительность гидрав. насоса, л/мин | 3 пары (опционально 4 пары с аксиально поршневым насосом 110л/мин) | | 4 пары | | |
| Кол-во секций гидрораспределителя | в масляной ванне с гидроприводом | | | | |
| Рабочие тормоза | | | | | |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | 4WD вкл/выкл полного привода и блокировки дифференциала механическо-гидравлическое, для серии L – электрогидравлическое | | | | |
| Передний мост | 2825 | | 2991 | | |
| Колесная база, см | 16,9-28 (опционально 420/85 R28) | | 540/65R30 | | |
| Передние шины | 20,8-38 (опционально 520/85 R38) | | 650/65R42 | | |
| Задние шины | 5,2 | | 5,7 | | |
| Радиус разворота, м | | | | | |
| РАЗМЕРЫ И ВЕС | Эксплуатационная масса без противовесов, кг 6700 | | | | |
| Эксплуатационная масса без противовесов, кг | 5310 | | 8320 | | 9200 |
| Длина, см | от 2328 | | 5540 | | |
| Ширина, см | 3175 | | от 2800 | | |
| Высота, см | 480/560/640/800, в стандарте 800 | | 3245 | | |
| Передние противовесы, кг | 200/400/600, в стандарте 600 | | 800/1000/1200 в стандарте 1200 | | 200/400/600, в стандарте 400 |
| Задние противовесы, кг | | | | | |
| ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЫ | Кабина Stage IV – шумоизолированная, герметичная, с верхним люком, фильтрами салона, ровным полом, панорамным остеклением, передние и задние стеклоочистители, передний стеклоомыватель, передняя складная солнцезащитная шторка, кондиционер, отопитель салона, открываемая правая дверь и лестница входа в кабину справа, левая дверь с замком и функцией проветривания, заднее окно с функцией полного открытия, эргономичное сиденье оператора, рулевая колонка с регулировкой угла наклона. Цифровая панель, ручное управление мощностью двигателя BOOST (3 положения) для экономии топлива, выключатель массы, розетка USB, розетка 12V (подготовка), MP3+аудиоподготовка, отсек для документации/личных вещей. | | | | |
| Монитор управления | цифровой, 4 видеокamеры с круговым обзором 360° (опция) | | | | |
| Рабочее освещение | 8 шт. LED, светодиодное | | | | |
| Ходовое освещение | 2 шт. галогеновое | | | | |
| КОМПЛЕКТАЦИИ | Опции: гидравлика – аксиально-поршневой насос 110 л/мин + 4 пары гидровыходов, CAPГ Bosch Rexroth (позиционно силовое регулирование навески), гидровыходы: плавающее положение (за искл серии 2404), свободный слив; кнопки управления навеской и ВОМ на задних крыльях, расширители задних крыльев, передние крылья, автопилот вождения, система GPS позиционирования (отражает местоположение трактора в реальном времени, рабочую зону, трек движения, наработку), компрессор с ресивером и одинарным пневмовыходом, двухконтурные пневмотормоза, розетка для прицепа, длинная задняя ось с бесступенчатой регулировкой колеи + 2 пары задних шин, кронштейн номерного знака с подсветкой, проблесковый маячок, дополнительный хвостовик ВОМ 21 шлиц диаметр 35 мм под 1000 об. Для серии L: гидравлический цилиндры вместо центрального винта и правой тяги трехточечной навески. | | | | |
| Топливный бак, л | 300 | | 375 | | 450 |
| ГАРАНТИЯ | 2 ГОДА ИЛИ 2000 МОТОЧАСОВ! | | | | |

*Не является offerтой, точную комплектацию уточняйте у дилера AgroЦентр
 **CAPГ – система автоматического регулирования глубины задней навески (позиционно - силовой регулятор)