

| Модель машины | Precea 3000 | Precea 3000-FCC | Precea 3000-A | Precea 3000-AFCC | Precea 3300 |
|--|---|-----------------|-----------------|--------------------------------------|--|
| Вариант оснащения | Special/Super | Super | Super | Super | Special/Super |
| Тип рамы | жесткая | жесткая | Насадная сеялка | Насадная сеялка + фронтальный бункер | жесткая |
| Ширина захвата (м) | 2,70–3,20 | | 3,00 | | 3,80 |
| Количество высевающих агрегатов | 4, 5, 6 | | 4, 5, 6 | | 5, 7 |
| Возможное междурядье (см) | 45, 50, 60, 65, 70, 75, 80 | | 50, 60, 75 | 50, 60, 70, 75 | 50, 70, 75 |
| Транспортная ширина (м) при междурядье 75 см | 3,00 | | 3,00 | | 3,30 |
| Транспортная длина от (м) | 2,00 | | 3,05 | | 2,00 |
| Привод дозирования посевного материала | Special механический / Super сервопривод | сервопривод | | | Special механический / Super сервопривод |
| Привод дозирования удобрений | Special механический / Super сервопривод | сервопривод | | | Special механический / Super сервопривод |
| Рабочая скорость (км/ч) | Special 3–12 / Super 3–15 | до 15 | 3–15 | 3–12 | Special 3–12 / Super 3–15 |
| Расстояние между семенами | от 3,1 см до 86,9 см в зависимости от используемых дозирующих дисков | | | | |
| Дозирующий орган | Дозирующие диски для кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы, рапса, сои, сорго, бобов, гороха | | | | |
| Объем бункера для удобрений (л) | 950/1.250 | | 950 | 1600/2200 | 950/1.250 |
| Объем семенного бункера (л) | 55/70 | | | | |

Иллюстрации, содержание и данные о технических характеристиках не имеют обязательной силы и могут отличаться в зависимости от оснащения! Следует соблюдать действующие положения местных правил дорожного движения, возможно, потребуется получение специального разрешения. Следует уточнить допустимую нагрузку на ось и общий вес трактора. Не все возможности комбинирования можно реализовать с тракторами любых производителей.

Технические характеристики сеялки точного высева Precea

| Модель машины | Precea 4500 | Precea 4500-2 | | | Precea 4500-2FCC | | |
|--|--|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Вариант оснащения | Special/Super | Special/Super | | | Super | | |
| Тип рамы | жесткая | простая телескопическая | дважды телескопическая | вариативно телескопическая* | простая телескопическая | дважды телескопическая | вариативно телескопическая* |
| Ширина захвата (м) | 3,50–4,80 | 3,60–4,80 | 4,20–4,80 | 2,70–4,80 | 3,60–4,80 | 4,20–4,80 | 2,70–4,80 |
| Количество высевающих агрегатов | 5, 6, 7, 8 | 6, 7 | | | | | |
| Возможное междурядье (см) | 45, 50, 60, 65, 70, 75, 80 | 60, 65, 70, 75, 80 | 60, 70, 75, 80 | от 45 до 80 | 60, 65, 70, 75, 80 | 60, 70, 75, 80 | от 45 до 80 |
| Транспортная ширина (м) при междурядье 75 см | 4,50 | 3,30 | 3,00 | | 3,30 | 3,00 | |
| Транспортная длина от (м) | 2,00 | | | 2,30 | 2,00 | | 2,30 |
| Привод дозирования посевного материала | Special механический / Super сервопривод | | | | сервопривод | | |
| Привод дозирования удобрений | Special механический / Super сервопривод | | | | сервопривод | | |
| Рабочая скорость (км/ч) | Special 3–12 / Super 3–15 | | | | 3–15 | | |
| Расстояние между семенами | от 3,1 см до 86,9 см в зависимости от используемых дозирующих дисков | | | | | | |
| Дозирующий орган | Дозирующие диски для кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы, рапса, сои, сорго, бобов, гороха | | | | | | |
| Объем бункера для удобрений (л) | 950 / 1.250 | 950 / 1.250 или 1.600 / 2.000 | | | | | |
| Объем семенного бункера (л) | 55 / 70 | | | | | | |

* только для варианта Super

Иллюстрации, содержание и данные о технических характеристиках не имеют обязательной силы и могут отличаться в зависимости от оснащения! Следует соблюдать действующие положения местных правил дорожного движения, возможно, потребуется получение специального разрешения. Следует уточнить допустимую нагрузку на ось и общий вес трактора. Не все возможности комбинирования можно реализовать с тракторами любых производителей.



| Модель машины | Precea 6000 | Precea 6000-2 | Precea 6000-2CC | Precea 6000-2FCC | Precea 6000-2AFCC |
|--|---|----------------------------|-----------------|----------------------------|---|
| Вариант оснащения | Special/Super | Special/Super | Special/Super | Super | Super |
| Тип рамы | жесткая | складывающаяся | | | складывающаяся |
| Ширина захвата (м) | 5,40–6,20 | 5,40–6,80 | | | 6,00 |
| Количество высевающих агрегатов | 8, 9, 12 | 8, 9, 12 | 8, 9 | 8, 9, 12 | 8 |
| Возможное междурядье (см) | 45, 50, 60, 65, 70, 75, 80 | 45, 50, 60, 65, 70, 75, 80 | 60, 70, 75, 80 | 45, 50, 60, 65, 70, 75, 80 | 75 |
| Транспортная ширина (м) при междурядье 75 см | 6,20 | 3,00 | | | Механическое давление на сошник 3,30 м/гидравлическое давление на сошник 3,00 м |
| Транспортная длина от (м) | 2,00 | | 2,50 | 2,00 + FTender | 3,25 |
| Привод дозирования посевного материала | Special механический / Super сервопривод | | | сервопривод | |
| Привод дозирования удобрений | Special механический / Super сервопривод | | | сервопривод | |
| Рабочая скорость (км/ч) | Special 3–12 / Super 3–15 | | | 3–15 | 3–12 |
| Расстояние между семенами | от 3,1 см до 86,9 см в зависимости от используемых дозирующих дисков | | | | |
| Дозирующий орган | Дозирующие диски для кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы, рапса, сои, сорго, бобов, гороха | | | | |
| Объем бункера для удобрений (л) | 950 / 1.250 | – | 950 / 1.250 | 1 600 / 2 200 | 1 600 / 2 200 |
| Объем семенного бункера (л) | 55 / 70 | | | | 55 |

Иллюстрации, содержание и данные о технических характеристиках не имеют обязательной силы и могут отличаться в зависимости от оснащения! Следует соблюдать действующие положения местных правил дорожного движения, возможно, потребуется получение специального разрешения. Следует уточнить допустимую нагрузку на ось и общий вес трактора. Не все возможности комбинирования можно реализовать с тракторами любых производителей.