

Технические характеристики

Прицепной распределитель ZG-TS

Модель машины	ZG-TS 7501 ProfisPro	ZG-TS 10001 ProfisPro
Ширина захвата (м)	15–54	
Объём бункера (л)	7 500	10 000
Допустимая общая масса (кг)	12 500	12 500
Макс. полезная нагрузка (кг)	8 650	8 500
Высота заполнения (м) + статический радиус шины	1,71	1,98
Ширина заполнения (м)	4,09	
Глубина заполнения (м)	1,94	
Общая длина (м)	7,33	
Общая ширина (м), (в зависимости от установленных шин)	2,48–2,90	
Общая высота (м), (в зависимости от установленных шин)	2,68–3,03	2,95–3,30
Привод распределительных дисков	Гидравлический привод с подачей масла исключительно от трактора Потребность в масле с подруливающей осью макс. 130 л/мин Потребность в масле без подруливающей оси макс. 105 л/мин Гибридный привод с комбинированной подачей масла Потребность в масле с подруливающей осью макс. 85 л/мин Потребность в масле без подруливающей оси макс. 60 л/мин	
Взвешивающая техника	ProfisPro вкл. систему измерения крутящего момента FlowControl	
Мин. масса (кг) (без специального оснащения)	3 850	4 000

Иллюстрации, содержание и данные о технических характеристиках не имеют обязательной силы! В зависимости от оснащения технические характеристики могут отличаться. Возможно некоторое несоответствие изображений машин требованиям правил дорожного движения той или иной страны.

