

# КОЛЕСНЫЙ ТРАКТОР СЕРИИ CFF МОЩНОСТЬЮ ОТ 50 ДО 90 Л.С.



## СЕРИЯ CFF



**Jiangsu Changfa Agricultural Equipment Company** является одним из ведущих производителей сельскохозяйственной техники Китая, производя широкую линейку тракторов мощностью от 25 до 260 л.с. Данные тракторы имеют высокие показатели эффективности и достаточно хорошие эксплуатационные показатели по сравнению с европейскими аналогами.

Мощные и высокопроизводительные 4-х и 6-ти цилиндровые двигатели **Yuchai** или **Changfa**, которые производятся с применением технологий **Deutz** с электронно управляемой топливной системой **Common rail** от **Bosch**, обеспечивают высокий запас крутящего момента в 30%, что в свою очередь обеспечивает непрерывную работу трактора в различных условиях и с тяжелыми агрегатами.



# МОДЕЛЬ

	CFF504	CFF604	CFF704	CFF804	CFF904J
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>	CHANGFA CF4B TIER 2 / 4		CHANGFA CF4D TIER 2 / 4		YUCHAI YC4A COMMON RAIL BOSCH, TIER 3 / 4
Марка / Количество цилиндров	50	60	70	80	90
Номинальная мощность, л.с.	2,6		3,7		3,9
Рабочий объем, л	168	202	300	320	353
Максимальный крутящий момент, Нм					
<b>ТРАНСМИССИЯ</b>	12x12 (24x24 опция)				
Коробка передач	Рычаг реверса, на рулевой колонке				
Реверс переключатель перед./зад. хода	2.26-32.2 / 2.00-28.61		2.24-34.10 / 2.01-30.58		2.26-32.2/2.00-28.61
Диапазон скоростей вперед/назад, км/ч	0.67-5.81 / 0.6-5.31		0.56-4.18 / 0.49-3.7		0.27-4.11 / 0.24-3.69
Диапазон скоростей вперед/назад, км/ч с ходоуменьшителем	10"		12"		
Сцепление					
<b>ВОМ И НАВЕСНОЕ УСТРОЙСТВО</b>	540/1000, 6 шлиц x 35мм диам (опционально: хвостовик 8x38 мм; 21 шлиц диаметр 35 мм под 1000 об/мин)				
ВОМ, об/мин	2300		2800		3000
Грузоподъемность задней навески, кг	двойного действия, Кат I		двойного действия, Кат II		
Комплект зад., трехточ. навески (вкл. шары, тягу и прицепное)	сцепное устройство с регулировкой по высоте (стандарт) + тяговая балка (опционально)				
Оснащение					
<b>ГИДРОСИСТЕМА</b>	раздельная гидросистема с открытым центром/трансмиссионная и гидравлическая ванны раздельные!				
Гидравлическая система	31		34		
Производительность гидрав. насоса, л/мин	2 пары		3 пары		
Кол-во секций гидрораспределителя	в масляной ванне с механическим приводом				
Рабочие тормоза	ГУР				
Рулевое управление					
<b>ХОДОВАЯ ЧАСТЬ</b>	4WD (4X4), с механической блокировкой дифференциала				
Передний мост	механическая				
Блокировка дифференциала	2100		2115		2135
Колесная база, см	8,3-20 (опционально 9.5-20)		9.5-24		11.2-28
Передние шины	12,4-28 (опционально 14.9-28)		14.9-30		16,9-34
Задние шины			3,9		
Радиус разворота, м			4,3		
<b>РАЗМЕРЫ И ВЕС</b>	2765		3600		3670
Эксплуатационная масса без противовесов, кг	3642		4160		4374
Длина, см	1820		1820		1970
Ширина, см	2520		2690		2852
Высота, см	120		120		360
Передние противовесы, кг	180		180		540
Задние противовесы, кг					
<b>ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЫ</b>	Кабина Stage IV – шумоизолированная, герметичная, фильтрами салона, ровным полом, панорамным остеклением, передние стеклоочистители, передняя складная солнцезащитная шторка, розетка USB, розетка 12V (подготовка), кондиционер, отопитель салона, открываемая правая дверь, заднее окно с функцией полного открытия.				
Монитор управления	отсутствует, опция недоступна				
Рабочее освещение	LED, 2 шт., 2 галогеновые фары ходового освещения				
Ходовое освещение	LED, 4 шт.				
<b>КОМПЛЕКТАЦИИ</b>	Опции: для CFF 50-80; ресивер и одинарный пневмовыход, длинная ось. Для CFF 904J двухконтурные пневмотормоза, гидровыходы: плавающее положение, свободный слив; розетка для прицепа, кронштейн номерного знака с подсветкой, проблесковый маячок. Стандарт: передние крылья, выключатель массы, запираемая кабина, воздухозаборник двигателя вертикально расположенный (над кабиной), улучшенный воздушный фильтр с индикатором засорения, отсек для документации/личных вещей.				
Топливный бак, л	70		140		160
<b>ГАРАНТИЯ</b>	2 ГОДА ИЛИ 2000 МОТОЧАСОВ!				