

КОЛЕСНЫЙ ТРАКТОР СЕРИИ CFG

МОЩНОСТЬЮ ОТ 90 ДО 140 Л.С.



СЕРИЯ
CFG



Jiangsu Changfa Agricultural Equipment Company является одним из ведущих производителей сельскохозяйственной техники Китая, производя широкую линейку тракторов мощностью от 25 до 260 л.с. Данные тракторы имеют высокие показатели эффективности и достаточно хорошие эксплуатационные показатели по сравнению с европейскими аналогами.

Мощные и высокопроизводительные 4-х и 6-ти цилиндровые двигатели **Yuchai**, которые производятся с применением технологий **Deutz** с электронно управляемой топливной системой **Common rail** от **Bosch**, обеспечивают высокий запас крутящего момента в 30%, что в свою очередь обеспечивает непрерывную работу трактора в различных условиях и с тяжелыми агрегатами.

Гидросистема **BOSCH REXROTH** – позиционно-силовой регулятор с системой автоматической регулировки глубины (CAPG)



МОДЕЛЬ

	CFG904B	CFG1004B	CFG1204B	CFG1404-X
ДВИГАТЕЛЬ	YUCHAI stage III, дизельный, турбированный с интеркулером, электронный впрыск топлива, топливный фильтр с сепаратором воды, передпусковой подогрев. Топливная система Common rail от BOSCH / 4			
Марка / Количество цилиндров	90	100	120	140
Номинальная мощность, л.с.	4,837			
Рабочий объем, л	550			
Максимальный крутящий момент, Нм	400	480	550	600
ТРАНСМИССИЯ	12x12 (24x24 опция)			
Коробка передач	12x12 (24x24 опция)			
Реверс переключатель перед./зад. хода	Рычаг реверса, на рулевой колонке			
Диапазон скоростей вперед/назад, км/ч	2,67-36,01 / 2,58-34,83		2,83-38,28 / 2,74-37,03	
Диапазон скоростей вперед/назад, км/ч с ходоуменьшителем	0,25-3,42 / 0,25-3,32		0,27-3,65 / 0,26-3,53	
Сцепление	13", производитель LUK			
ВОМ И НАВЕСНОЕ УСТРОЙСТВО	6 шлиц x 35мм диам (дополнительно хвостовик 8 x 38мм), 540/1000			
ВОМ, об/мин	4600			
Грузоподъемность задней навески, кг	двойного действия, Кат. II			
Комплект зад., трехточ. навески (вкл. шары, тягу и прицепное)	двойного действия, Кат. III, откр. крюки			
Оснащение	сцепное устройство и тяговая балка			
ГИДРОСИСТЕМА	BOSCH Rexroth, да (опция)			
Производитель гидросистемы, CARP**	раздельная гидросистема с открытым центром/трансмиссионная и гидравлическая ванны раздельные!			
Гидравлическая система	52 (опционально 80)			
Производительность гидрав. насоса, л/мин	3 пары (опционально 4 пары)			
Кол-во секций гидрораспределителя	в масляной ванне с гидроприводом			
Рабочие тормоза				
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ	4WD (4x4)			
Передний мост	2314			
Колесная база, см	12,4-28 (опционально 380/85R26)		12,4-28 (опционально 380/85R26)	
Передние шины	16,9-34 (опционально 460/85R38)		18,4-38 (Опционально 460/85R38)	
Задние шины	4,4			
Радиус разворота, м				
РАЗМЕРЫ И ВЕС	4400			
Эксплуатационная масса без противовесов, кг	4705			
Длина, см	2550			
Ширина, см	3080			
Высота, см	400			
Передние противовесы, кг	360			
Задние противовесы, кг				
ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЫ	Кабина Stage IV – шумоизолированная, герметичная, с верхним люком, фильтрами салона, ровным полом, панорамным остеклением, передние и задние стеклоочистители, передний стеклоомыватель, передняя складная солнцезащитная шторка, кондиционер, отопитель салона, открываемая правая дверь, левая дверь с замком и функцией проветривания, заднее окно с функцией полного открытия, эргономичное сиденье оператора, рулевая колонка с регулировкой угла наклона. Цифровая панель, ручное управление мощностью двигателя BOOST (3 положения) для экономии топлива, выключатель массы, розетка USB, розетка 12V (подготовка), отсек для документации/личных вещей.			
Монитор управления	цифровой, 1 видекамера (опционально 4 видекамеры с круговым обзором 360 град)			
Рабочее освещение	LED, 8 шт., 2 фары ходового освещения			
Ходовое освещение	LED, 4 шт.			
КОМПЛЕКТАЦИИ	Опции: Гидравлика – гидронасос 80 л/мин, 4 гидровыхода, CARP Bosch Rexroth (позиционно силовое регулирование навески), гидровыходы: плавающее положение, свободный слив; кнопки управления навеской и ВОМ на задних крыльях, расширители задних крыльев, передние крылья, автопилот вождения, система GPS позиционирования (отражает местоположение трактора в реальном времени, рабочую зону, трек движения, наработку), компрессор с ресивером и одинарным пневмовыходом, двухконтурные пневмотормоза, розетка для прицепа, длинная задняя ось с бесступенчатой регулировкой колеи, кронштейн номерного знака с подсветкой, проблесковый маячок, дополнительный хвостовик ВОМ 21 шлиц диаметр 35 мм под 1000 об.			
Топливный бак, л	220			
ГАРАНТИЯ	2 ГОДА ИЛИ 2000 МОТОЧАСОВ!			

*Не является офертой, точную комплектацию уточняйте у дилера АгроЦентр
 **Система автоматического регулирования глубины (позиционно-силовой регулятор)