



Навесной культиватор Cenio		Cenio 3000 Special/Super	Cenio 3500 Special/Super	Cenio 4000-2 Special/Super
Ширина захвата (м)		3,00	3,50	4,00
Конструкция		жесткая		складывающаяся
Транспортная ширина (м)		3,00	3,50	3,00
Транспортная длина с осветительным оборудованием (м)		3,60		4,80
Масса (кг) (базовая машина, простейшее оснащение)	Special	1 325	1 445	2 585
	Super	1 515	1 675	2 895
Агрегатирование		3-точечная навеска (кат. 3/3N)		
Количество стоек		10	12	13
Модификация стоек	Special	Стойки C-Mix-Special с предохранительным механизмом в виде срезного болта		
	Super	Стойка C-Mix-Super с пружинным предохранительным механизмом		
Количество рядов		3		
Расстояние между стойками (см)		30		
Высота рамы (см)		75		
Глубина обработки секции стоек (см)		5–30		
Рабочая скорость (км/ч)		8–15		
Тяговая потребность от (кВт/л.с.)		75/105	90/125	130/175
Количество гидровыходов ДД		0/1		2

Иллюстрации, содержание и данные о технических характеристиках не имеют обязательной силы и могут отличаться в зависимости от оснащения! Следует соблюдать действующие положения местных правил дорожного движения, возможно, потребуется получение специального разрешения. Следует уточнить допустимую нагрузку на ось и общий вес трактора. Не все возможности комбинирования можно реализовать с тракторами любых производителей.



## AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG

Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste

Телефон: +49 (0)5405 501-141; -197; -321; -377 · Факс: +49 (0)5405 501-193