

# БУНКЕР-ПЕРЕГРУЗЧИК GRITAN



*Компания GRITAN, основанная в 2010 году, предлагает аграриям многофункциональную сельхозтехнику, применение которой гарантирует эффективный результат, что дает возможность без неоправданных излишних затрат, перейти к ресурсосберегающим технологиям.*

## **Основные преимущества бункера-перегрузчика:**

- цельносварная конструкция
- рессорная подвеска (тандем/тридем)
- гидравлический наклон выгрузной трубы
- двухзаходная шнековая спираль
- подруливающая ось
- раздельное включение шнеков
- выгрузной шнек — от ВОМ трактора через карданный вал со срезным болтом, питающий шнек — от ВОМ трактора через карданный вал и 5 ремней с натяжителем
- гидравлические шибберные заслонки — работают при полной загрузке бункера
- вращающееся прицепное устройство
- транспортный габарит 2,55 м



# МОДЕЛЬ

	БУНКЕР-ПЕРЕГРУЗЧИК БНП-201	БУНКЕР-ПЕРЕГРУЗЧИК БНП-301	БУНКЕР-ПЕРЕГРУЗЧИК БНП-401	БУНКЕР-ПЕРЕГРУЗЧИК БНП-501
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ БУНКЕРА, М	20	30	40	50
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ	16 000	25 000	33 000	40 000
МАССА НЕЗАПОЛНЕННОГО БУНКЕРА, КГ	от 6000	от 7000	от 8000	от 13 000
ВЫСОТА ЗАГРУЗКИ ЗЕРНА, М	3,35	3,5	3,8	4,2
РАЗГРУЗОЧНАЯ ВЫСОТА ШНЕКА, М	4,3	4,4	5,1	5,1
ПРИВОД ШНЕКОВ	Вал отбора мощности			
КОЛИЧЕСТВО КОЛЕС	4	4	6	8
ОБОЗНАЧЕНИЕ КОЛЕСА	560/60 R22,5; 650/50 R22,5; 650/55 R26,5; 700/50 R26,5	560/60 R22,5; 650/50 R22,5; 650/55 R26,5; 700/50 R26,5	560/60 R22,5; 650/50 R22,5; 650/55 R26,5; 700/50 R26,5	560/60 R22,5
ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ, БАР	3-4	3-4	3-4	3-4
ДИАМЕТР ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ШНЕКА, ММ	360	360	360	360
ДИАМЕТР ВЫГРУЗНОГО ШНЕКА, ММ	430	430	430	430
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВЫГРУЗНОГО ШНЕКА, Т/Ч	500	500	500	500
ТЯГОВЫЙ КЛАСС ТРАКТОРА	II* (от 120 л.с.)	III* (от 150 л.с.)	IV* (от 200 л.с.)	V* (от 250 л.с.)
ОПЦИИ	Гидравлические шиберные заслонки, тентовая система, рукав Ø 250 мм ПВХ с муфтой (для загрузки сеялок), гидравлически-раскладной склиз шнека, гидравлическая смена угла наклона шнека, замена сменного прицепного кольца на Ø 40, 50, 90мм, весовая система с принтером, весовая система с передачей данных по GPS/GPRS, выгрузная система для загрузки вагонов-хопперов, адаптер ВОМ -гидропривод, дополнительная поворотная ось, самозагрузчик бункера СБ-100.			
ГАРАНТИЯ	2 ГОДА			

\* – Для работы с данным оборудованием требуются пневмотормоза на тракторе.