

ТЕЛЕМАХ АГРИ

ФРОНТАЛЬНЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ И ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ, СОЗДАННЫЕ ДЛЯ РОССИИ

ЛЮБИТ РАБОТАТЬ, И РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО!

 ПРОСТО

 МОЩНО

 УНИВЕРСАЛЬНО

 КОМФОРТНО

Мы гордимся тем, что создали оптимальную по параметрам и доступную по цене технику специально для России!



AGRO  **ЦЕНТР**
[www.agrocentr.ru]

Ярославская область, Ростовский район,
г. Ростов, Борисоглебское шоссе, д. 5
+7 (910) 820-55-55



Фронтальный погрузчик с телескопической стрелой TELEMAXAGRI 300

Двигатель: WEICHAИ WP6G125E22 EBPO III, 6-ти цилиндровый, экологический класс Stage II (механическая топливная аппаратура), предпусковой подогрев, топливный фильтр с сепаратором воды.

Стандарт:

Полный привод, мосты Kinglite 28 с бортовыми редукторами, шины 17,5 -25.

Кабина с люком в крыше, кресло оператора на пневмоподвеске, ремень безопасности, проблесковый маячок, Кондиционер и отопитель кабины, вентилятор обдува кабины, магнитола + 2 аудио колонки, светодиодные фары освещения, фонарь заднего хода, омыватель лобового стекла.

Пневмо-гидравлические дисковые тормоза, два контура.

Однорычажный джойстик управления рабочими операциями и дополнительной линией гидравлики

Быстросъемная каретка с гидрозамком навесного оборудования, дополнительная линия гидравлики.

4-х секционный гидрораспределитель, без фиксации потока.

Гидравлическое рулевое управление.

Мощность двигателя, л.с.	125
Объем двигателя, л	6,7
Максимальная скорость, км/ч	38
Тип насоса гидравлики	шестеренчатый
Производительность насоса гидравлики (max), л/мин	174
Номинальная грузоподъемность, кг	3000
Максимальная высота подъема стрелы, м	5,5
Коробка передач, тип	гидромеханическая с Powershift
Количество скоростей	4F+4R (повыш 2F+2R – пониж 2F+2R)
Радиус поворота, м	5,8
Габариты (Д×Ш×В), мм	8,240×2300×3200
Масса, кг	9200