



Мульчер TFX-225

Данная линейка мульчеров создана для работ по измельчению кустарников, веток, пней и деревьев диаметром до 400 мм.

Стандартная комплектация оборудования:

- Используемые при изготовлении высокопрочной стали STRENX, HARDOX
- Корпус из высокопрочной стали, специальная конструкция спереди для обеспечения лучшего входа материала.
- 4 “шторки” из цепей для обеспечения фронтальной защиты + 1 двойная защита в центральной части.
- Крепление к трактору Кат. 3N с быстро соединяющейся муфтой.
- Гидравлический капот для обеспечения лучшего входа материала. Салазки с 2-мя положениями регулировки высоты.
- Ротор с фиксированными молотками.
- Редуктор со встроенной муфтой свободного хода, 1000 об/мин., 1”3/4 Z20.
- Усиленный карданный вал.
- Молотки с 2-мя наконечниками из твердосплавного металла F19+F20.
- Салазки с 2-мя положениями регулировки высоты.

Рабочая ширина, м	2,25
Общая ширина, м	2,74
Необходимая потребляемая мощность, л/с	160
Максимально допустимая мощность, л/с	250
Режущий диаметр роторов, мм	508
Кол-во молотков F19/F23	54
Кол-во молотков F20/F24	2
Контрножи	1 фиксированный ряд +3 заменяемых ряда
Кол-во ремней, тип	12 XPB
Вес, кг	2 271

